

VIVUS 89

grafisches Papier / Recycling



Hauptsorte: Recyclingpapier ungestrichen
Stoffklasse: Recycling 100 %
Oberfläche: matt
Zertifizierung: Blauer Engel, EU Ecolabel

Technische Richtlinien für VIVUS 89:

Eigenschaft/Einheit											Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	70	80	90	100	120	150	170	190	250	300	ISO 536
Dicke, µm	86	100	113	125	148	188	213	238	325	390	ISO 534
Opazität, %	≥91	≥93	≥95	≥96	≥97						ISO 2471
Rauigkeit Bendtsen (SS), ml/min	150	150	150	250	250	250	250	350	350	350	DIN 53108
Preprint		X	X	X							

Recyclingpapier aus 100 % Altpapier

Hergestellt ohne Zusatz optischer Aufheller, ohne Chlorbleiche, hohe Weiße und Reinheit durch eine besondere Aufbereitungstechnik des Altpapiers. Hohe Opazität und gute Blattformation sowie höchste Alterungsbeständigkeit. Hervorragende Maschinengängigkeit auf allen Verarbeitungsmaschinen für Anwendungen vom Kuvert bis zum Geschäftsbericht. Auf Anfrage für Laser und Inkjet erhältlich.

Qualitätsdaten:

Weiße CIE ISO 11475: 110 %
 Weiße ISO 2470: 90 %
 Volumen: 1,3 cm³/g
 Cobb 60: ≤30 g/m²
 Feuchte rel. Offset: 45 %
 Feuchte rel. Preprint: 35 %

Druck- und Veredelungsverfahren:

100 % Altpapier
 Für Laser und Inkjet
 Angenehm hohe Weiße
 Hohe Opazität und Reinheit
 Beste Laufeigenschaften
 Alterungsbeständigkeit DIN 6738: LDK 24-85
 Basierend auf Bioenergie und lokaler Beschaffung
 Integrierte Deinking-Anlage
 Closed loop; keine Deponierung
 In Rolle und Format

Zertifikate:

ISO 9001
 ISO 14001
 ISO 18001-OHSAS